



TORNADO

TROTZT WIND UND WETTER

Der Tornado steht für Stabilität, Standfestigkeit und Schlichtheit. Durch das konische Mastprofil ist dieser Masttyp besonders für große Windbelastungen geeignet.

- Konische Aluminiumrohre für besondere Stabilität (von Ø100 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 6 – 8 m, von Ø135 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 9 – 12 m)
- Innenliegende Seilklemmhissvorrichtung sorgt für sichere und leichte Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahmentuchs durch abschließbare Hissvorrichtung
- Große Auswahl an Bodenhalterungen möglich

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL

Mastkopf	Fahmentuchbefestigung	
Hissvorrichtung geschlossen		
EMPFOHLENE BODENHALTERUNGEN	Bodenhülse M (6-8 m)	Kipphalterung KIK (9-12 m)



TAIFUN

MEISTERT STÜRMISCHE ZEITEN MIT KOMFORT

Zur konischen Erscheinung kommt noch eine komfortable Kurbelhissvorrichtung für leichtes Hissen hinzu.

- Konische Aluminiumrohre mit komfortabler Kurbelhissvorrichtung (von Ø100 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 6 – 8 m, von Ø135 mm verjüngt zu Ø60 mm bei 9 – 12 m)
- Innenliegende Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahmentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel
- Große Auswahl an Bodenhalterungen möglich

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

DER MAST IM DETAIL

Mastkopf	Fahmentuchbefestigung	
Hissvorrichtung mit Kurbel		
EMPFOHLENE BODENHALTERUNGEN	Kipphalterung KI (6-8 m)	Kipphalterung KIK (9-12 m)





PRESTIGE

KLASSISCHE ELEGANZ UND BEDIENKOMFORT

Der Prestige punktet mit einer innenliegenden Kurbelhissvorrichtung aus widerstandsfähigen Edelstahlelementen. Er ist besonders für häufiges Hissen geeignet.

- Silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut (Ø75 mm bei 5 – 8 m, Ø100 mm bei 8 – 10 m)
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Vierkantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflaggung möglich
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Optionen:

Prestige A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.



BURAN

SCHLICHT UND KOMFORTABEL

Dieser Masttyp überzeugt durch sein glattes und rundes Mastprofil und unterscheidet sich durch seine komfortable Kurbelhissvorrichtung. Einzig die Öffnung für die abnehmbare Kurbel ist sichtbar.

- Silbereloxierte Qualitätsrohre aus Aluminium (Ø75 mm bei 5 – 8 m, Ø90 mm bei 7 – 9 m, Ø100 mm bei 8 – 10 m)
- Innenliegende Seilführung
- Kurbelhissvorrichtung sorgt für komfortable und einfache Bedienung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch abnehmbare Spezialkurbel
- Große Auswahl an Boden- und Wandhalterungen möglich

Optionen:

Buran ETM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)

- Zweiteilige Version, optimiert Frachtkosten und Logistik

Buran A:

- Mit dreh- und teleskopierbarem Ausleger für weite Sichtbarkeit des Fahnentuchs bei Windstille

Buran A ETM: (ETM-Erklärung siehe Fahnenmast 1x1)

- Zweiteiliges Mastsystem mit drehbarem Ausleger

Extras:

- Beschichtung des Mastrohres in Wunschfarbe möglich

Weitere Details finden Sie im technischen Datenblatt.

